

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Silicone Compound og Fedt fra Momentive , GE Silicones & ProSil R.O. Brand: | | |
| S-736 Silicone compound. Fedtpasta til smøring af O-ringe og kunststoffer Til vedligeholdelse af gummilister, pakninger og kunststoffer Elektrisk isolering og fugtisolering på martimt udstyr, auto , i el-togs isolations klokker, kontakt- og sikringsboxe samt elektrisk og elektronisk udstyr af mange typer. Fugttætning af Saab Tankradar. Som Slipmiddel Leveres i tuber a 50 gr., fedtpatroner a 400 gram, 1- kg dåser og 5 og 20 kg spand. Nato S-736 | 50 Gram tube 1 Patron 400 gr. 1 Kg 5 Kg spande 20 kg spande | 12 Patroner 12 x 1 Kg |
| G-641 Varmeledepasta, heat sink compound i elektronik industrien | Sprøjte | 1 Kg & 50 Kg |
| G-661 Hanefedt og Dielektrisk compound, FDA godkendt | 151 gr Tb. | |
| G-322 L Siliconefedt, ±55°C - 172°C | 151 gr.Tb. | |
| G351 siliconefedt ÷40°C til + 204°C kan anvendes til ilt. | 151 gr.Tb | |
| Dow Corning Molykote 33 Light | 150 gr .Tb | |
| Dow Corning 33 Medium | | 1 Kg |
| CAF 33 | | |
| CAF 730 Hvid Patron White Cartr. | 310 ml | 25 Patr |
| Dow Corning 732 klar Acetoxy cure | Patron | |
| RTV silicone sealant Acetoxy cure RTV 108, 102, RTV 106 rød højtemperatur | 82,8 ml | 310 ml Pa/Cartr |
| RTV silicone sealant acetoxy cure udflydende typer RTV 112, 118 og RTV 116 = high temperature | 82,8 ml | 24 / Karton |
| RTV 159 & 157 Aerospace high strength grades acetoxy cure | 82,8 ml | 12 / Karton |
| RTV silicone electronic grades alkoxy cure RTV 160 White Self levelling / RTV 133 UL- RTV 162,167 (167 kun tube) | - - 82,8 ml | 310 ml Cartr. 310 ml Cartr. |
| RTV 6708 Klar non corrosive | 82,8 ml | 310 ml Cartr.t |
| RTV 1473 Silmate F-P-S flydende silicone pakning sort | 82,8 ml | 310 ml Cartr. |
| RTV silicone Toshiba electronic grades TSE 392 Tixotrop, TSE 397 C, 399C & 399 W udflydende typer | 82,8 ml 82,8 ml (85 gr) | (300 ml) 300 ml |
| TSE 3941 | | |
| RTV 11 En gennem farvet hvid 2-komponent til indtøbning af elboxe og elektronik. med DBT hærder. Formgummi | 1 Lbs 1 Kg | 5 Kg & 21 kg |
| RTV 12 A+C 2-komponent reparabel transparent til indstøbning! 1:20 A:B | 12A: 9,5 Lbs. 12C: 1 pint | |
| RTV 627 A+B 2-kom indstøbningsmasse sort UL V-0 | 10 kg og 20 kg kits | |
| RTV 664 A+B | | |
| RTV 31 rød højtempeatur 2-komponent - DBT hærder | 1 Lbs. kits | |
| RTV 420 Formgummi kan anv. med hærder Beta 7 | 20 Kg | |
| Beta 7 hærder | 1 Kg | |
| RTV 6166 A+B Silicone gel til indstøbning | | |
| RTV 615 Glasklar RTV indstøbning | 5 Kg | |
| Prosil 700 X silicone fluid fortynder til 2K RTV | 1 L | 4x5 L |
| ProSil silicone fluids PDMS 0,65 til 1.000.000 cSt. | 1 L, 5 L 200 kg | |



| | | |
|--|-----------|-------|
| Nycogrease 22, 100 % syntetisk fedt esterbaseret. Anvendelsesområde $\pm 55^{\circ}\text{C}$ - $+175^{\circ}\text{C}$ Til såvel fly som industriel udstyr ved lave temperaturer, som for eksempel dybfrostudstyr, Lagervare. | 1 Kg | 325.- |
| | 1x12x1 Kg | 275.- |
| | 1x24x1 Kg | 250.- |
| Nycogrease NG 144 til Airbus Specifikation AIMS 09-006-001 GPL Lagervare i hele kartoner. | 1x24x1 Kg | 295.- |
| | 2x24x1 Kg | 212.- |

